

100 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ

SKIL

с 1924 года



/// 2025



100 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ

SKIL

с 1924 года

За каждой нажатой кнопкой на инструменте, за каждой распиленной доской и закрученным шурупом стоит целый век инноваций. За последние 100 лет производитель электроинструментов SKIL вредрял инновации и расширял границы возможного.

SKIL снова и снова становится первооткрывателем. От пил, которые построили Америку до новейших технологий в аккумуляторном инструменте.

Продукция SKIL - это больше, чем инструмент. За ним стоит целая эпоха изобретений и стремление к совершенству. Мы гордимся своей историей длиной в 100 лет и уверенно смотрим в будущее.

Присоединяйтесь к нам, чтобы с благодарностью вспомнить прошлое и смело шагнуть в будущее.



**SKIL. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ.
ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВА.**

100 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ

SKIL

с 1924 года



В 1921 году в американской Луизиане Эдмон Мишель изобрел первую в мире электрическую ручную пилу.



После дальнейших усовершенствований электрической ручной пилы в 1924 году Э. Мишелем и Дж. В. Салливаном была основана компания «The Michel Electric Handsaw Company». Они назвали свою революционную пилу «Skilsaw».


1921 → 1924

2025 ← 2020 ← 2017 ←



В 2024 году бренду SKIL исполнилось 100 лет. Легенда продолжается...

Теперь новая линейка инструментов SKIL в России!



Компания Chervon вдохнула новую жизнь в бренд SKIL - создала новую профессиональную линейку инструментов на основе технологий управления двигателями, аккумуляторами и электронными системами.



В 2017 году компания SKIL была приобретена компанией Chervon. Миссия Chervon заключается в постоянном создании инновационных продуктов, что прекрасно сочетается с фокусом SKIL на разработке интеллектуальных продуктов, доступных по цене.



В этом году впервые в производстве электроинструментов был использован литой алюминий. SKIL был пионером в использовании алюминия, что сделало инструменты легче и прочнее. Первая переносная электрическая циркулярная пила, «Модель Е», была разработана в 1928 году.



После многих лет продажи исключительно циркулярных пил, в 1934 году компания SKIL представила свои первые электрические дрели



Циркулярная пила «Модель 77», стала знаковым продуктом SKIL, она была выпущена в 1937 году. Этот инструмент был прочным и надежным и вскоре стал отраслевым стандартом. Продавцы называли его «пилой, которая построила Америку».



Ассортимент SKIL был расширен такими товарами, как электрические отвертки, ударные гайковерты, электрические дрели, отбойные молотки, шлифовальные машины, кусторезы, различные виды циркулярных пил и широкий выбор аксессуаров!

→ 1928 → 1934 → 1937 → 1947

2005 ← 1966 ← 1961 ← 1952



Компания SKIL выпустила в США литий-ионную отвертку SKIL IXO 3,6 В. IXO держит заряд до 18 месяцев.



В 1966 года был выпущен 10-миллионный электроинструмент под брендом SKIL.



В связи с положительными показателями экспорта, компания SKIL решила создать собственную организацию в Европе в г. Бреда (Нидерланды). Центр стал европейским головным офисом, обслуживающим весь континентальный рынок.



Название компании «SKILSAW Incorporated» было изменено на «Skil Corporation», что отражало множество различных продуктов и сотни моделей, которые она производила. Название «SKILSAW» было зарегистрировано как торговая марка компании.

**АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
АККУМУЛЯТОРЫ**

**СЕТЕВОЙ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ**

PWRCORE 20™



**/// СОБСТВЕННЫЕ
РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВО**

**/// ИННОВАЦИОННЫЕ
ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ**

**СТАНКИ
ТОРЦОВОЧНЫЕ ПИЛЫ**



**АККУМУЛЯТОРНЫЕ
ОТВЕРТКИ**



SKIL



**КЛАССИЧЕСКИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ ОСНОВНЫХ
ПРИМЕНЕНИЙ**

SKIL



XP

**СЕРИЯ XP –
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ**

/// ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ДЛЯ РАЗНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ



SKIL®





14 PWRCORE 20™ SYSTEM

14-27 ИНСТРУМЕНТ

28-30 АККУМУЛЯТОРЫ

**34 СЕТЕВОЙ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ**

**40 СТАНКИ
ТОРЦОВОЧНЫЕ ПИЛЫ**

**44 АККУМУЛЯТОРНЫЕ
ОТВЕРТКИ**

PWR CORE 20™

НАСТОЯЩАЯ
МОЩНОСТЬ



Эта линейка
представлена широким ассортиментом инструментов,
а также запатентованным литий-ионным аккумулятором
PWRCORE 20



**ПРЕВОСХОДНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ**

DL6280

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ, БЕСЩЕТОЧНАЯ, 20 В, 45 Нм



Ключевые свойства

- > БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**
 Компактный размер, увеличенный срок службы инструмента и время работы
- > МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДО 45 Нм**
- > БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН 13 мм С АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ ШПИНДЕЛЯ**
 Для быстрой и легкой смены оснастки
- > 2 СКОРОСТИ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И ЗАВОРАЧИВАНИЯ**
- > LED ПОДСВЕТКА**
 Для использования в плохоосвещенных местах

Характеристики

Размер патрона	13 мм
Макс. Крутящий момент	45 Нм
Номинальная скорость	0-450/0-1700 об/мин
Количество регулировок Кр. Момент	17+1
Габариты	215 x 85 x 22 мм
Вес	0,84 кг

Комплектация:

- / Артикул DL6280SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке
- / Артикул DL6280SE10 / Инструмент, 1 акб (2 Ач), зарядное устройство в коробке
- / Артикул DL6280SE00 / Инструмент, 2 акб (2 Ач), зарядное устройство в кейсе

XP

DL6293

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ, БЕСЩЕТОЧНАЯ, 20 В, 50 Нм



Ключевые свойства

- > 13мм МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПАТРОН**
 Для тяжелых условий эксплуатации и надежной фиксации бит
- > БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**
 Обеспечивает крутящий момент до 50 Нм
- > 17 НАСТРОЕК КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА**
 Обеспечивает максимальный контроль для решения различных задач
- > ОБНОВЛЕННАЯ LED ПОДСВЕТКА**
 2 режима работы, включая режим фонарика с функцией отключения через 10 минут

Характеристики

Размер патрона	13 мм
Макс. Крутящий момент	50 Нм
Номинальная скорость	0-500/0-1800 об/мин
Количество регулировок Кр. Момент	17+1
Габариты	154 x 67,3 x 198,5 мм
Вес	0,87 кг

Комплектация:

- / Артикул DL6293SE00 / Инструмент без Акб ЗУ в коробке
- / Артикул DL6293SE10 / Инструмент, 1 акб (2 Ач), зарядное устройство в коробке
- / Артикул DL6293SE20 / Инструмент, 2 акб (2 Ач), зарядное устройство в кейсе

XP

DL6270

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ, БЕСЩЕТОЧНАЯ, 20 В, 130 Нм



Ключевые свойства

- > БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**
 Обеспечивает крутящий момент до 130 Нм
- > 13мм МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПАТРОН**
 Для тяжелых условий эксплуатации и надежной фиксации бит
- > ОБНОВЛЕННАЯ LED ПОДСВЕТКА**
 С 2 режимами, включая режим фонарика с функцией отключения через 10 минут
- > ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА**
 Для надежной фиксации инструмента

Характеристики

Размер патрона	13 мм
Макс. Крутящий момент	130 Нм
Номинальная скорость	0-500/0-1800 об/мин
Количество регулировок Кр. Момент	24+1

Комплектация:

- / Артикул DL6270SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

DL6300

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 2 В 1, БЕСЩЕТОЧНАЯ, 12/20 В, 30 Нм



Ключевые свойства

- › **ДВУХЦАНГОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ПАТРОН**
Быстрое переключение между сверлением и завинчиванием одним поворотом
- › **БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**
Обеспечивает высокую производительность и долговечность инструмента.
- › **ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГУЛИРОВКА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА**
Электронно-управляемые настройки крутящего момента и режим сверления для точной работы

Характеристики

Размер хвостовика	1/4" 6,35 мм
Тип двигателя	Бесщеточный
Номинальное напряжение	12 В / 20 В
Макс. Крутящий момент	40/45 Нм (12/20 В)
Номинальная скорость	0-420/0-1550 об/мин (12 В) 0-450/0-1700 об/мин (20 В)

Комплектация:

/ Артикул DL6300SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

XP

QD6293

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ, БЕСЩЕТОЧНАЯ, 20 В, 50 Нм, 4 НАСАДКИ



Ключевые свойства

- › **БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**
Обеспечивает крутящий момент до 50 Нм
- › **ОБНОВЛЕННАЯ LED ПОДСВЕТКА**
С 2 режимами, включая режим фонарика с функцией отключения через 10 минут
- › **КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР**
На 2,5 сантиметра короче предыдущей версии
- › **4 НАСАДКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ**

Характеристики

Размер патрона	13 мм
Макс. Крутящий момент	50 Нм
Номинальная скорость	0-500/0-1800 об/мин
Количество регулировок Кр. Момент	17+1

Комплектация:

/ Артикул QD6293SE10 / Инструмент, 2 акб (2 Ач), зарядное устройство, 4 насадки в кейсе

XP

QD6294

АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ, БЕСЩЕТОЧНАЯ, 20 В, 50 Нм, 4 НАСАДКИ



Ключевые свойства

- › **БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**
Обеспечивает крутящий момент до 50 Нм
- › **ОБНОВЛЕННАЯ LED ПОДСВЕТКА**
с 2 режимами, включая режим фонарика с функцией отключения через 10 минут
- › **КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР**
На 2,5 сантиметра короче предыдущей версии
- › **3 РЕЖИМА**
Для легкого переключения: удар, сверление, заворачивание
- › **4 НАСАДКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ**

Характеристики

Размер патрона	13 мм
Макс. Крутящий момент	50 Нм
Номинальная скорость	0-500/0-1800 об/мин
Частота ударов	0-7 500/0-27 000 уд/мин
Количество регулировок Кр. Момент	17+1

Комплектация:

/ Артикул QD6294SE10 / Инструмент, 2 акб (2 Ач), зарядное устройство, 4 насадки в кейсе

HD6280

АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ, БЕСЩЕТОЧНАЯ, 20 В, 45 Нм



Ключевые свойства

- › **БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**
Компактный размер, увеличенный срок службы инструмента и время работы
- › **МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДО 45 Нм**
- › **БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН 13 мм С АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ ШПИНДЕЛЯ**
Для быстрой и легкой смены оснастки
- › **2 СКОРОСТИ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И ЗАВОРАЧИВАНИЯ**
- › **LED ПОДСВЕТКА**
Для использования в плохоосвещенных местах

Характеристики

Размер патрона	13 мм
Макс. Крутящий момент	45 Нм
Номинальная скорость	0-450/0-1700 об/мин
Частота ударов	0-6,750/0-25,500 уд/мин
Количество регулировок Кр. Момент	17+1+1
Габариты	216 x 85 x 216 мм
Вес	1 кг

Комплектация:

/ Артикул HD6280SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

XP

HD6294

АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ, БЕСЩЕТОЧНАЯ, 20 В, 50 Нм



Ключевые свойства

- › **13мм МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПАТРОН**
Для тяжелых условий эксплуатации и надежной фиксации бит
- › **БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**
Обеспечивает крутящий момент до 50 Нм
- › **17 НАСТРОЕК КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА**
Обеспечивает максимальный контроль для решения различных задач
- › **ОБНОВЛЕННАЯ LED ПОДСВЕТКА**
2 режима работы, включая режим фонарика с функцией отключения через 10 минут

Характеристики

Размер патрона	13 мм
Макс. Крутящий момент	50 Нм
Номинальная скорость	0-500/0-1800 об/мин
Частота ударов	0-7,500/0-27,000 уд/мин
Количество регулировок Кр. Момент	17+1+1
Габариты	166 x 67,3 x 198,5 мм
Вес	0,92 кг

Комплектация:

/ Артикул HD6294SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

XP

HD6271

АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ, БЕСЩЕТОЧНАЯ, 20 В, 130 Нм



Ключевые свойства

- › **МОЩНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**
Обеспечивает крутящий момент до 130 Нм
- › **13мм МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПАТРОН**
Для тяжелых условий эксплуатации и надежной фиксации бит
- › **ОБНОВЛЕННАЯ LED ПОДСВЕТКА**
С 2 режимами, включая режим фонаря с функцией отключения через 10 минут
- › **3 РЕЖИМА**
Для легкого переключения: удар, сверление, заворачивание

Характеристики

Размер патрона	13 мм
Макс. Крутящий момент	130 Нм
Номинальная скорость	0-500/0-1800 об/мин
Частота ударов	0-7500/0-27000 уд/мин
Количество регулировок Кр. Момент	24+1+1

Комплектация:

/ Артикул HD6271SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

ID6270

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВИНТОВЕРТ, БЕСЩЕТОЧНЫЙ, 20 В, 250 Нм



Ключевые свойства

▶ ПЕРЕДОВОЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Обеспечивает высокую производительность с высоким крутящим моментом, увеличенный срок службы инструмента

▶ ЦАНГОВЫЙ ЗАЖИМ

Для быстрой замены оснастки одной рукой

▶ 2 РЕЖИМА

Обеспечивают превосходный контроль скорости и мощности для широкого спектра применений

▶ LED ПОДСВЕТКА

Для использования в плохоосвещенных местах

Характеристики

Размер хвостовика	1/4" 6,35 мм
Макс. Крутящий момент	250 Нм
Номинальная скорость	0-2300/3500 об/мин
Частота ударов	0-2800/3500 уд/мин

Комплектация:

/ Артикул ID6720SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

XP

ID6739

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВИНТОВЕРТ, БЕСЩЕТОЧНЫЙ, 20 В, 250 Нм



Ключевые свойства

▶ ПЕРЕДОВОЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Больше мощности, в 10 раз больший срок службы

▶ ЦАНГОВЫЙ ЗАЖИМ

Для быстрой замены оснастки одной рукой

▶ 3 РЕЖИМА

обеспечивают превосходный контроль скорости и мощности для широкого спектра применений

▶ ПОДСВЕТКА HALO LIGHT™

Обеспечивает в 5 раз больше света, уменьшает тени, режим работы до 10 минут

▶ КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

На 2,5 сантиметра короче предыдущей версии

Характеристики

Размер хвостовика	1/4" 6,35 мм
Макс. Крутящий момент	250 Нм
Номинальная скорость	1800/2500/3100 об/мин
Частота ударов	2450/3400/3950 уд/мин
Количество регулировок Кр. Момент	3
Габариты	124 x 67 x 198 мм
Вес	1,3 кг

Комплектация:

/ Артикул ID6739SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

IW6720

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ, БЕСЩЕТОЧНЫЙ, 20 В, 330 Нм



Ключевые свойства

▶ ПЕРЕДОВОЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Обеспечивает высокую производительность с высоким крутящим моментом, увеличенный срок службы инструмента

▶ 2 РЕЖИМА

Обеспечивают превосходный контроль скорости и мощности для широкого спектра применений

▶ LED ПОДСВЕТКА

Для использования в плохоосвещенных местах

▶ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕДУКТОР

Обеспечивает длительный срок службы в различных областях применения

Характеристики

Размер хвостовика	1/2" 12,7 мм
Макс. Крутящий момент	330 Нм
Номинальная скорость	0-1950/3000 об/мин
Частота ударов	0-2450/3350 уд/мин
Габариты	126 x 148 x 323 мм
Вес	1,58 кг

Комплектация:

/ Артикул IW6720SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

XP



IW5739

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ, БЕСЩЕТОЧНЫЙ, 20 В, 330 Нм

Ключевые свойства

▶ МОЩНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Цифровой бесщеточный двигатель обеспечивает эффективную и высокопроизводительную мощность для завинчивания гаек и прочных автомобильных болтов

▶ ТРИ СКОРОСТНЫХ РЕЖИМА

Выберете высокий, низкий или реверсивный режим

▶ РЕВЕРСИВНЫЙ РЕЖИМ КОНТРОЛЯ

Останавливает вращение и удары после ослабления крепления

Характеристики

Размер хвостовика	1/2" 12,7 мм
Макс. Крутящий момент	330 Нм
Номинальная скорость	0-2100/0-2400 об/мин
Частота ударов	0-2800/0-3200 уд/мин
Габариты	460 x 90 x 220 мм
Вес	3,27 кг

Комплектация:

/ Артикул IW5739SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

XP



IW5761

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ, БЕСЩЕТОЧНЫЙ, 20 В, 1080 Нм

Ключевые свойства

▶ 1/2" КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК

С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ
Для быстрой и легкой смены головок

▶ 3 СКОРОСТНЫХ РЕЖИМА

Используйте более низкую скорость для точного управления и более высокую для максимальной мощности

▶ ПОДСВЕТКА HALO LIGHT

Освещает рабочее пространство до 10 минут

▶ ВЫБОР РЕЖИМА

Режим реверсивного контроля для избежания падения гаек или режим откручивания гаек со сверхвысоким крутящим моментом для снятия ржавых гаек и болтов

Характеристики

Хвостовик с фрикционным кольцом	1/2" 12,7 мм
Затяжка	650 Нм
Момент откручивания гайки	880 Нм
Ультра крутящий момент для откручивания гаек	1080 Нм
Контроль скорости	3 положения
Габариты	242 x 93 x 220 мм
Вес	2,6 кг

Комплектация:

/ Артикул IW5761SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

RH1790

АККУМУЛЯТОРНЫЙ КОМПАКТНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS+, БЕСЩЕТОЧНЫЙ, 20 В, 1,5 Дж

Ключевые свойства

▶ ПЕРЕДОВОЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Обеспечивает эффективную, высокопроизводительную мощность при сверлении твердых поверхностей, таких как кирпич, бетон и другая каменная кладка

▶ КРЕПЛЕНИЕ SDS PLUS

Для быстрой смены оснастки

▶ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА VRS

Обеспечивает оптимальный комфорт работы и низкий уровень вибрации

▶ LED ПОДСВЕТКА

Для использования в плохоосвещенных местах

Характеристики

Патрон	SDS Plus
Энергия удара	1,5 Дж
Номинальная скорость	0-810 об/мин
Частота ударов	0-4500 уд/мин
Максимальный диаметр сверления	10 мм (сталь), 13 мм (древесина), 18 мм (бетон)
Габариты	199 x 69 x 276 мм
Вес	1,9 кг

Комплектация:

/ Артикул RH1790SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

XP

RH1780

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS+, БЕСЩЕТОЧНЫЙ, 20 В, 2.2 Дж



Ключевые свойства

- > ПЕРЕДОВОЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**
 Обеспечивает эффективную, высокопроизводительную мощность при сверлении твердых поверхностей, таких как кирпич, бетон и другая каменная кладка
- > 4 ФУНКЦИИ РАБОТЫ**
 Для быстрой смены задач: сверление, сверление с ударом, долбление с возможностью изменения угла долота
- > ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА VRS**
 Обеспечивает оптимальный комфорт работы и низкий уровень вибрации
- > КРЕПЛЕНИЕ SDS PLUS**
 Для легкой смены оснастки
- > LED ПОДСВЕТКА**
 Для лучшего обзора в плохо освещенных местах

Характеристики

Патрон	SDS Plus
Энергия удара	2.2 Дж
Номинальная скорость	0-1400 об/мин
Частота ударов	0-4500 уд/мин
Максимальный диаметр сверления	13 мм (сталь) 32 мм (древесина) 24 мм (бетон)

Комплектация:

- / Артикул RH1780SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке
- / Артикул RH1780SE10 / Инструмент, 1 акб (4 Ач), зарядное устройство в коробке

CR6413

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДИСКОВАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА, БЕСЩЕТОЧНАЯ, 20 В, 165 мм



Ключевые свойства

- > ПЕРЕДОВОЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**
 50% больше мощности, на 45% быстрее и в 10 раз долговечней щеточного двигателя
- > ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОРМОЗ**
 Обеспечивает быструю остановку двигателя для безопасной работы
- > ПОДСВЕТКА SHADOW LINE**
 Показывает точное место реза с учетом ширины зубьев пильного полотна
- > СОВМЕСТИМОСТЬ С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ТОЧНОЙ РЕЗКИ**

Характеристики

Номинальная скорость	5500 об/мин
Макс. глубина пропила	57 мм (90°) 41 мм (45°)
Диаметр диска	165 мм
Посадка диска	16 мм
Работа с направляющей	Да
Габариты	210 x 185 x 350 мм
Вес	2,45 кг

Комплектация:

- / Артикул CR6413SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

XP

CR5440

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДИСКОВАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА, БЕСЩЕТОЧНАЯ, 20 В, 185 мм



Ключевые свойства

- > ПЕРЕДОВОЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**
 50% больше мощности, на 45% быстрее и в 10 раз долговечней щеточного двигателя
- > БОЛЬШАЯ ГЛУБИНА ПРОПИЛА**
 66 мм при 90° и 46 мм при 45°
- > ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОРМОЗ**
 Обеспечивает быструю остановку двигателя для безопасной работы
- > LED ПОДСВЕТКА**
 Освещает линию реза, обеспечивая лучший обзор заготовки
- > УВЕЛИЧЕННЫЙ УГОЛ НАКЛОНА**
 56° для решения нестандартных задач и быстрая фиксация под 45°

Характеристики

Номинальная скорость	5300 об/мин
Макс. глубина пропила	66 мм (90°) 46 мм (45°)
Угол наклона	0-56°
Диаметр диска	185 мм
Посадка диска	16 мм
Работа с направляющей	Да
Габариты	174 x 347 x 282 мм
Вес	2,95 кг

Комплектация:

- / Артикул CR5440SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

SKIL®



CR5429

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДИСКОВАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА, БЕСЩЕТОЧНАЯ, 2X20 В, 185 ММ

PWRCORE 20™ XP

**ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ**

/// МОЩНОСТЬ
40 В

/// ГЛУБИНА ПРОПИЛА
В 3 РАЗА БОЛЬШЕ

/// ДО 600 ПРОПИЛОВ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ*



Ключевые свойства

> 2 X 20В МОЩНОСТЬ

Две батареи PWRCORE 20™ для продолжительной работы

> ГЛУБИНА ПРОПИЛА В 3 РАЗА БОЛЬШЕ

5,08 см в твердых материалах

> ДО 600 РЕЗОВ НА ОДНОЙ ЗАРЯДКЕ*

* Две полностью заряженные литиевые батареи PWRCORE 20™ емкостью 5,0 Ач позволят сделать 600 разрезов сосны 20x40 мм

Комплектация:

/ Артикул CR5429SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

Характеристики

Питание	2 x 20 В
Номинальная скорость	5300 об/мин
Макс. глубина пропила	66 мм (90°) 47 мм (45°)
Угол наклона	0-53°
Диаметр диска	185 мм
Посадка диска	16 мм
Габариты	218 x 460 x 204 мм
Вес	4,55 кг

AG2990

АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА (УШМ),
БЕСЩЕТОЧНАЯ, 20 В, 125 мм



Ключевые свойства

- › **ПЕРЕДОВОЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**
50% больше мощности, на 45% быстрее
и в 10 раз долговечней щеточного двигателя
- › **ПЛАВНЫЙ ПУСК И АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОВТОРНОГО
ЗАПУСКА**
Обеспечивают безопасную работу
- › **БЫСТРАЯ РЕГУЛИРОВКА ЗАЩИТНОГО
КОЖУХА БЕЗ КЛЮЧА**
- › **ЭРГОНОМИЧНАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ
РУЧКА ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ**

Характеристики

Размер диска	115/125 мм
Максимальная скорость без нагрузки	10 000 об/мин
Расположение боковой рукоятки	3 положения
Габариты	235 x 136 x 378 мм
Вес	2,74 кг

Комплектация:

/ Артикул AG2990SE01 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

XP

AG2907

АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА (УШМ),
БЕСЩЕТОЧНАЯ, 20 В, 125 мм



Ключевые свойства

- › **ПЕРЕДОВОЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**
50% больше мощности, на 45% быстрее
и в 10 раз долговечней щеточного двигателя
- › **ПЛАВНЫЙ ПУСК И АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОВТОРНОГО ЗАПУСКА**
Обеспечивают безопасную работу
- › **БОКОВАЯ РУКОЯТКА VRS+**
Для смягчения вибрации при длительной работе
- › **БЫСТРАЯ РЕГУЛИРОВКА ЗАЩИТНОГО
КОЖУХА БЕЗ КЛЮЧА**
- › **ЭРГОНОМИЧНАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ РУЧКА
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ**

Характеристики

Номинальная скорость	8500 об/мин
Размер диска	115/125 мм
Размер шпинделя	M14
Расположение боковой рукоятки	3 положения
Габариты	105 x 309 x 75 мм
Вес	1,9 кг

Комплектация:

/ Артикул AG2907SE01 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке
/ Артикул AG2907SE10 / Инструмент, 1 акб (4 Ач), зарядное устройство в коробке
/ Артикул AG2907SE21 / Инструмент, 2 акб (4 Ач), быстрое зарядное устройство в кейсе

RS5870

АККУМУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА, БЕСЩЕТОЧНАЯ, 20 В



Ключевые свойства

- › **ПЕРЕДОВОЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**
50% больше мощности, на 45% быстрее
и в 10 раз долговечней щеточного двигателя
- › **БОЛЬШАЯ ДЛИНА ХОДА 25 мм**
Обеспечивает быструю
и производительную резку
- › **БЕСКЛЮЧЕВАЯ БЫСТРАЯ СМЕНА
ОСНАСТКИ**
- › **ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ ДЛЯ РАБОТЫ
С РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ**

Характеристики

Номинальная скорость	0-3200 об/мин
Длина хода	25 мм
Работа с разными материалами	20 мм (сталь) 210 мм (древесина) 24 мм (алюминий)
Габариты	182 x 85 x 423 мм
Вес	1,7 кг

Комплектация:

/ Артикул RS5870SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

XP

RS5825

АККУМУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА, БЕСЩЕТОЧНАЯ, 20 В



Ключевые свойства

- › **БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**
Компактный размер, увеличенное время работы, дольше срок службы
- › **БОЛЬШАЯ ДЛИНА ХОДА 25 мм**
Обеспечивает быструю и производительную резку
- › **БЕСКЛЮЧЕВАЯ БЫСТРАЯ СМЕНА ОСНАСТКИ**
- › **ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ ДЛЯ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ**
- › **LED ПОДСВЕТКА**
Упрощает работу при резки стен или вертикальной доски

Характеристики

Номинальная скорость	0-3000 об/мин
Длина хода пилки	25,4 мм
Габариты	345 x 73 x 153 мм
Вес	2,17 кг

Комплектация:

/ Артикул RS5825SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

XP

RS5884

АККУМУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА, БЕСЩЕТОЧНАЯ, 20 В



Ключевые свойства

- › **ПЕРЕДОВОЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**
50% больше мощности, на 45% быстрее и в 10 раз долговечней щеточного двигателя
- › **БОЛЬШАЯ ДЛИНА ХОДА 29 мм**
обеспечивает быструю и производительную резку
- › **БЕСКЛЮЧЕВАЯ БЫСТРАЯ СМЕНА ОСНАСТКИ**
- › **ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ ДЛЯ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ**
- › **МАЯТНИКОВЫЙ ХОД**
Позволяет повысить скорость реза

Характеристики

Номинальная скорость	0-3000 об/мин
Длина хода пилки	29 мм
Габариты	430 x 96 x 165 мм
Вес	2,87 кг

Комплектация:

/ Артикул RS5884SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

JS8290

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЛОБЗИК, БЕСЩЕТОЧНЫЙ, 20 В



Ключевые свойства

- › **ПЕРЕДОВОЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**
50% больше мощности, на 45% быстрее и в 10 раз долговечней щеточного двигателя
- › **4 РЕЖИМА МАЯТНИКОГО ХОДА**
Для работы с различными материалами
- › **LED ПОДСВЕТКА**
В сочетании со встроенным пылеудалющим устройством обеспечивает постоянную четкую видимость линии реза
- › **БЕСКЛЮЧЕВАЯ ЗАМЕНА ПИЛКИ, БЫСТРЫЙ ПОВОРОТ ПОДОШВЫ НА 45°**

Характеристики

Длина хода пилки	25 мм
Номинальная скорость	0-3000 об/мин
Изменение скорости	Да
Работа с разными материалами	8 мм (сталь) 120 мм (древесина) 10 мм (алюминий)
Габариты	228 x 98 x 243 мм
Вес	1,65 кг

Комплектация:

/ Артикул JS8290SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

JS8202

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЛОБЗИК, БЕСЩЕТОЧНЫЙ, 20 В



Ключевые свойства

- > **ПЕРЕДОВОЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**
50% больше мощности, на 45% быстрее и в 10 раз долговечней щеточного двигателя
- > **4 РЕЖИМА МАЯТНИКОГО ХОДА**
Для работы с различными материалами
- > **LED ПОДСВЕТКА**
В сочетании со встроенным пылеудаляющим устройством обеспечивает постоянную четкую видимость линии реза
- > **БЕСКЛЮЧЕВАЯ ЗАМЕНА ПИЛКИ, БЫСТРЫЙ ПОВОРОТ ПОДОШВЫ НА 45°**

Характеристики

Тип хвостовика	Т и U образный тип
Длина хода пилки	25,4 мм
Номинальная скорость	0-3000 об/мин
Угол наклона	до 45°
Габариты	212 x 73x 208 мм
Вес	2,14 кг

Комплектация:

/ Артикул JS8202SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

OS5920

АККУМУЛЯТОРНЫЙ МУЛЬТИТУЛ, БЕСЩЕТОЧНЫЙ, 20 В



Ключевые свойства

- > **ПЕРЕДОВОЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**
Мощнее на 50%, быстрее на 45% и в 10 раз дольше срок службы
- > **ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**
Выполняйте любую работу с легкостью благодаря углу колебания 3,6°, контролю скорости и постоянной скорости
- > **НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ**
Максимальный комфорт с эффективной системой снижения вибрации
- > **СМЕНА АКСЕССУАРОВ БЕЗ КЛЮЧА**
Легкая замена аксессуаров благодаря поворотному рычагу

Характеристики

Угол колебания	3,6°
Номинальная скорость	11 000-17 000 об/мин

Комплектация:

/ Артикул OS5920SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

OS5937

АККУМУЛЯТОРНЫЙ МУЛЬТИТУЛ, БЕСЩЕТОЧНЫЙ, 20 В



Ключевые свойства

- > **СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ВИБРАЦИИ**
Инновационная изолированная конструкция двигателя снижает вибрацию на 90 %, помогая работать более комфортно (по сравнению с моделями SKIL без функции VRS)
- > **МОЩНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**
Бесщеточный двигатель обеспечивает высокопроизводительную мощность, продлевая срок службы инструмента
- > **ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ**
Инновационный бесщеточный двигатель SKIL совместим с аккумулятором **PWRCORE 20™**, обеспечивая постоянную скорость при больших нагрузках
- > **DUAL LED**
Двойная подсветка для лучшего обзора в плохо освещенных местах

Характеристики

Тип хвостовика	12 точечная OIS
Угол колебания	3,6°
Номинальная скорость	11 000-17 000 об/мин
Подсветка	Dual LED
Габариты	335 x 280 x 95 мм
Вес	3,08 кг

Комплектация:

/ Артикул OS5937SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

SR7603

АККУМУЛЯТОРНАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА, БЕСЩЕТОЧНАЯ, 20 В



Ключевые свойства

- > **ПЕРЕДОВОЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**
Мощность на 50%, скорость на 45% больше, срок службы в 10 раз больше
- > **КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР**
Один из самых компактных инструментов в своем классе
- > **АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА VRS**
Снижает уровень вибрации для комфортной работы при длительном использовании
- > **ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ**
До 60 минут непрерывной шлифовки (с аккумулятором 5,0 Ач)

Характеристики

Номинальная скорость	11 100 об/мин
Размер шлифовального круга	125 мм
Размер хода платформы	2,7 мм

Комплектация:

/ Артикул SR7603SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

SR6690

АККУМУЛЯТОРНАЯ МУЛЬТИШЛИФОВАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА, БЕСЩЕТОЧНАЯ, 20 В



Ключевые свойства

- > **ПЕРЕДОВОЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**
Мощность на 50%, скорость на 45% больше, срок службы в 10 раз больше
- > **ИННОВАЦИОННАЯ ВНУТРЕННЯЯ КОМПАКТОВКА**
Благодаря чему имеет компактный размер и сниженную вибрацию
- > **СБОР ПЫЛИ**
Всасывание пыли в сочетании с пылесборником для более чистой работы
- > **ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ**
До 100 минут непрерывной шлифовки (с аккумулятором 5,0 Ач)

Характеристики

Номинальная скорость	10 500 об/мин
Рабочая поверхность	150 x 100 мм
Размер хода платформы	1,6 мм
Габариты	135 x 130 x 220 мм

Комплектация:

/ Артикул SR6690SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

XP

SR6607

АККУМУЛЯТОРНАЯ ВИБРАЦИОННАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА, БЕСЩЕТОЧНАЯ, 20 В



Ключевые свойства

- > **ПЕРЕДОВОЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ МОТОР**
Обеспечивает высокую производительность и увеличенный срок службы инструмента
- > **ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 4-В-1 С 3 НАСАДКАМИ**
Универсальный прибор для обработки больших поверхностей, углов и кромок
- > **КОНТРОЛЬ ВИБРАЦИИ**
Баланс противовеса и мягкая резиновая ручка снижают вибрацию и повышают комфорт
- > **КОМПАКТНЫЙ И ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН**
Компактный дизайн для маневренности, баланса и контроля.

Характеристики

Мощность	20 В
Скорость холостого хода	10 500 об/мин
Размер подошвы	152 x 105 мм
Диаметр хода	1,6 мм
Габариты	220 x 150 x 135 мм
Вес	0,66 кг

Комплектация:

/ Артикул SR6607SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

FN0400

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР, БЕСЩЕТОЧНЫЙ, 12/20 В



Ключевые свойства

- › **РАЗМЕР ЛОПАСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА 10,6 см**
Компактный, но достаточно мощный
- › **РАБОТАЕТ С 2-МИ ВИДАМИ АККУМУЛЯТОРОВ 12 В ИЛИ 20 В**
Устройство также может работать без батареи через TYPE-C
- › **ДВЕ СКОРОСТИ УПРАВЛЕНИЯ**
Высокая скорость для циркуляции воздуха, низкая скорость для прямого охлаждения мастера
- › **ПОВОРОТНЫЙ КОРПУС НА 270°**
Обеспечивает отличную указательную функцию

Характеристики

Напряжение	12/20 В, TYPE-C
Производительность	340 м³/ч
Макс. скорость обдува	5 м/с
Угол вращения	270°
Регулировка скорости	0 / 1 / 2
Функция подвеса	Есть
Габариты	175 x 83 x 220 мм
Вес	0,57 кг

Комплектация:

/ Артикул FN0400SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

FN0700

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР, БЕСЩЕТОЧНЫЙ, 12/20 В



Ключевые свойства

- › **РАЗМЕР ЛОПАСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА 18 см**
- › **БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА**
- › **РАБОТАЕТ С 2-МИ ВИДАМИ АККУМУЛЯТОРОВ 12 В ИЛИ 20 В**
Устройство также может работать без батареи через TYPE-C
- › **РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ**
Настройка 0-2000 об/мин
- › **ПОВОРОТНЫЙ КОРПУС НА 180°**
Обеспечивает отличную продуваемость в большом помещении
- › **КРЮК ДЛЯ ПОДВЕСА**
Позволяет повесить инструмент

Характеристики

Напряжение	12/20 В, TYPE-C
Производительность	850 м³/ч
Макс. скорость обдува	6,4 м/с
Угол вращения	180°
Регулировка скорости	0 / 1 / 2
Функция подвеса	Есть
Габариты	287 x 248 x 252 мм
Вес	1,3 кг

Комплектация:

/ Артикул FN0700SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

LH5534

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПРОЖЕКТОР, 20 В



Ключевые свойства

- › **ДВУХПАНЕЛЬНЫЙ ПРОЖЕКТОР**
Сверхяркие светодиодные панели подсветки освещают большие рабочие зоны яркостью до 1800 Лм
- › **ВРАЩАЮЩИЕСЯ СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ**
Каждая панель вращается по своей траектории, чтобы освещать несколько поверхностей одновременно.
- › **КОНТРОЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ**
Выберите один из трех режимов освещения в зависимости от поставленной задачи: высокий, низкий или одна панель
- › **АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ**
Освещение автоматически выключается при закрытии панелей

Характеристики

3 режима работы	1800 Лм, 900 Лм или одна панель 450 Лм
Время работы	До 3,5 ч при высоких настройках с аккумулятором SKIL 20 В, 4,0 Ач
Углы поворота	Нижняя панель 0-170° Верхняя панель 0-270°
Индикация низкого уровня заряда	Импульсная индикация
Габариты	217 x 209 x 175 мм
Вес	1,43 кг

Комплектация:

/ Артикул LH5534SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

IF5940 АККУМУЛЯТОРНЫЙ КОМПРЕССОР, 20 В



Ключевые свойства

› ШЛАНГ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА В КОМПЛЕКТЕ

для таких надувных изделий, как матрасы, бассейны

› РЕЖИМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Предварительная настройка давления для быстрой накачки шин

› ЦИФРОВОЙ МАНОМЕТР

› ФУНКЦИЯ 2 В 1

Два режима работы: накачка высокого(низкого) давления / откачка низкого давления

› СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН

Подсветка экрана для работы в темное время суток

Характеристики

Давление	10,85 атм
Производительность	408 л/мин
Длина шланга	0,7 м
Напряжение	12 В
Габариты	200 x 300 x 135 мм
Вес	1,9 кг

Комплектация:

/ Артикул IF5940SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

JB4712 АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА, БЕСЩЕТОЧНАЯ, 20 В



Ключевые свойства

› ПЛАВНЫЙ ПУСК И БЛОКИРОВКА СКОРОСТИ

› 3 РЕЖИМА СКОРОСТИ

› КОМПАКТНОЕ, НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ МОЩНОЕ УСТРОЙСТВО

Производительность 186 м³/ч при скорости 289 км/ч

› НЕБОЛЬШОЙ ВЕС

Позволяет не уставать при длительной работе

Характеристики

Производительность	186 м³/ч
Макс. скорость воздушного потока	290 км/ч
Скоростной режим	Высокий, средний, низкий
Габариты	370 x 73 x 243 мм
Вес	1,8 кг

Комплектация:

/ Артикул JB4712SE00 / Инструмент без Акб и ЗУ в коробке

BY5197 ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР 2 А, 20 В



Ключевые свойства

- > PWRCORE 20**
ЛИТИЙ-ИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
 Лидирующие позиции в производстве литий-ионных аккумуляторов
- > СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР**
 Показывает уровень заряда аккумулятора

Характеристики

Тип аккумулятора	Перезаряжаемый литий-ионный
Мощность	20 В
Емкость	2 А
Совместимость	Все приборы SKIL мощностью 20 В
Зарядное устройство	SKIL 20 В PWRCORE 20
Вес	0,4 кг

Комплектация:

/ Артикул BY5197SE00 / Аккумулятор в коробке

BY5196 ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР 4 А, 20 В



Ключевые свойства

- > PWRCORE 20**
ЛИТИЙ-ИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
 Лидирующие позиции в производстве литий-ионных аккумуляторов
- > СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР**
 Показывает уровень заряда аккумулятора

Характеристики

Тип аккумулятора	Перезаряжаемый литий-ионный
Мощность	20 В
Емкость	4 А
Совместимость	Все приборы SKIL мощностью 20 В
Зарядное устройство	SKIL 20 В PWRCORE 20
Вес	0,7 кг

Комплектация:

/ Артикул BY5196SE00 / Аккумулятор в коробке

BY5196 ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР 5 А, 20 В



Ключевые свойства

- > PWRCORE 20**
ЛИТИЙ-ИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
 Лидирующие позиции в производстве литий-ионных аккумуляторов
- > СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР**
 Показывает уровень заряда аккумулятора

Характеристики

Тип аккумулятора	Перезаряжаемый литий-ионный
Мощность	20 В
Емкость	5 А
Совместимость	Все приборы SKIL мощностью 20 В
Зарядное устройство	SKIL 20 В PWRCORE 20
Вес	0,7 кг

Комплектация:

/ Артикул BY5196SE01 / Аккумулятор в коробке



+



BY5197 STARTER KIT

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР 2 А, 20 В + ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Ключевые свойства

- › ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАБОТЫ
- › **PWR CORE 20**
ЛИТИЙ-ИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Лидирующие позиции в производстве литий-ионных аккумуляторов
- › **СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР НА АККУМУЛЯТОРЕ**
Показывает уровень заряда аккумулятора
- › **ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ**

Характеристики

Аккумулятор	
Тип аккумулятора	Перезаряжаемый литий-ионный
Мощность	20 В
Емкость	2 А
Совместимость	Все приборы SKIL мощностью 20 В
Зарядное устройство	
Мощность	220-240 В
Потребляемая мощность	60 Вт
Зарядный ток	2,4 А
Время заряда	2 А - 60 мин.

Комплектация:

Аккумулятор 2 А 20 В (BY5197SE00) + зарядное устройство (SC5358SE01), в коробке



+



BY5196 STARTER KIT

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР 4 А, 20 В + ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Ключевые свойства

- › ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАБОТЫ
- › **PWR CORE 20**
ЛИТИЙ-ИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Лидирующие позиции в производстве литий-ионных аккумуляторов
- › **СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР НА АККУМУЛЯТОРЕ**
Показывает уровень заряда аккумулятора
- › **ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ**

Характеристики

Аккумулятор	
Тип аккумулятора	Перезаряжаемый литий-ионный
Мощность	20 В
Емкость	4 А
Совместимость	Все приборы SKIL мощностью 20 В
Зарядное устройство	
Мощность	220-240 В
Потребляемая мощность	60 Вт
Зарядный ток	2,4 А
Время заряда	4 А - 120 мин.

Комплектация:

Аккумулятор 4 А 20 В (BY5196SE00) + зарядное устройство (SC5358SE01), в коробке

AD13003

БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, 20 В, USB



Ключевые свойства

- › **2 USB ПОРТА**
Два USB порта для быстрой зарядки до 2,1 А двух устройств одновременно
- › **КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР**
Компактный и эргономичный дизайн, все для быстрой и удобной зарядки электронных устройств

Характеристики

Мощность	20 В
Количество USB портов	2
Зарядный ток	2,1 А (каждый порт) 3,6 А (всего)
Вес	0,1 кг

Комплектация:

/ Артикул AD13003SE00 / Беспроводное зарядное устройство в коробке



SC5358

СТАНДАРТНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, 60 Вт, 6.0 А

Ключевые свойства

› **ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА**

Характеристики

Мощность	220-240 В
Потребляемая мощность	60 Вт
Зарядный ток	2,4 А
Совместимость	Все аккумуляторы SKIL 20 В PWRCORE 20
Время заряда	2 А - 60 мин. 4 А - 120 мин. 5 А - 150 мин.
Вес	0,5 кг

Комплектация:

/ Артикул SC5358SE01 / Стандартное зарядное устройство в коробке



QC5360

БЫСТРОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, 150 Вт, 6.0 А

Ключевые свойства

› **ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА**
› **БЫСТРОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО**

Характеристики

Мощность	220-240 В
Потребляемая мощность	150 Вт
Зарядный ток	6 А
Совместимость	Все аккумуляторы SKIL 20 В PWRCORE 20
Время заряда	2 А - 30 мин. 4 А - 50 мин. 5 А - 60 мин.
Вес	0,8 кг

Комплектация:

/ Артикул QC5360SE00 / Быстрое зарядное устройство в коробке



SKIL

PRODUCTS

SYSTEMS

SUPPORT

WHERE TO BUY

REGISTER

NEW!

COMPACT WITHOUT COMPROMISE

OUR MOST INNOVATIVE COMPACT TOOLS NOW AVAILABLE ONLINE.

Great performance, innovative features, and tech you can use – delivered in our most compact size ever. Now available online.

[EXPLORE TOOLS](#)

SKIL

PWR CORE 20
LITHIUM 2Ah

СЕТЕВОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

Линейка сетевого инструмента имеет все, чтобы закрыть любую задачу и сделать работу быстро и качественно. Дрели, перфораторы, шлифовальные машины, и многие другие инструменты порадуют Вас удобством в работе и качеством исполнения.



AG2420

УГЛОВАЯ ШИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА (УШМ) 850 Вт, 125 мм



Ключевые свойства

- > 3 ПОЛОЖЕНИЯ БОКОВОЙ РУКОЯТКИ
- > МЕСТО ДЛЯ ГАЕЧНОГО КЛЮЧА
- > ПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ
Увеличенный срок службы
- > БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА
Смена положения защитного кожуха без инструмента
- > ПЕДАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ВКЛЮЧЕНИЯ
Обеспечивает безопасность при падении

Характеристики

Мощность	850 Вт, 220-240 В
Скорость	12 000 об/мин
Размер диска	115 мм / 125 мм
Длина провода	1,8 м
Габариты	356 x 144 x 112 мм
Вес	2,2 кг

Комплектация:

/ Артикул AG2420SE01 / Инструмент, ключ, рукоятка, в коробке

AG9151

УГЛОВАЯ ШИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА (УШМ) 1010 Вт, 125 мм



Ключевые свойства

- > 3 ПОЛОЖЕНИЯ БОКОВОЙ РУКОЯТКИ
- > ПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ
Увеличенный срок службы
- > БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА
Смена положения защитного кожуха без инструмента
- > РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
Благодаря регулировке оборотов, можно выбрать оптимальный режим скорости

Характеристики

Мощность	1010 Вт, 220-240 В
Скорость	12 000 об/мин
Размер диска	115 мм / 125 мм
Длина провода	1,8 м
Габариты	432 x 151 x 290 мм
Вес	2,5 кг

Комплектация:

/ Артикул AG9151SE01 / Инструмент, ключ, рукоятка, в кейсе

AG9791

УГЛОВАЯ ШИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА (УШМ) 2200 Вт, 230 мм



Ключевые свойства

- > СИСТЕМА VRS+
Снижает вибрацию при работе
- > ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛАВНЫЙ ПУСК
Для эффективной работы при высоких нагрузках
- > ПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ
Увеличенный срок службы
- > БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА
Смена положения защитного кожуха без инструмента

Характеристики

Мощность	2200 Вт, 220-240 В
Скорость	6600 об/мин
Размер диска	230 мм
Длина провода	1,8 м

Комплектация:

/ Артикул AG9791SE01 / Инструмент, ключ, рукоятка, в коробке

SR2315

ВИБРОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА, 280 Вт, 92X185 мм



Ключевые свойства

- › **НИЗКАЯ ВИБРАЦИЯ**
Система балансировки противовеса для снижения вибрации
- › **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ**
На верхней части инструмента для быстрого доступа
- › **ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН И МЯГКАЯ РУКОЯТКА**
Для комфортной работы
- › **СИСТЕМА X-FLOW**
Уникальная система для сбора пыли обеспечивает мощное всасывание пыли без засорения

Характеристики

Мощность	280 Вт, 220-240 В
Рабочая поверхность	92 x 185 мм
Скорость	14 000-26 000 об/мин
Размер хода платформы	2 мм
Длина провода	1,8 м
Габариты	200 x 150 x 125 мм
Вес	1,5 кг

Комплектация:

/ Артикул SR2315SE00 / Инструмент в коробке

SR2213

ВИБРОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА, 200 Вт, 110X100 мм



Ключевые свойства

- › **КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР**
- › **ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ШЛИФОВАНИЯ**
- › **НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ**
- › **СИСТЕМА ЗАЖИМА ШЛИФОВАЛЬНОЙ БУМАГИ**

Характеристики

Мощность	200 Вт, 220-240 В
Рабочая поверхность	110 x 100 мм
Скорость	13 500 об/мин
Размер хода платформы	1,6 мм
Длина провода	1,8 м
Габариты	200 x 150 x 125 мм
Вес	1,5 кг

Комплектация:

/ Артикул SR2213SE00 / Инструмент в коробке

SR2116

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА, 300 Вт, 125 мм



Ключевые свойства

- › **СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ВИБРАЦИИ**
Система балансировки противовеса для комфортной работы
- › **СИСТЕМА X-FLOW**
Уникальная система для сбора пыли обеспечивает мощное всасывание пыли без засорения
- › **РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ**
Максимальная производительность при работе с различными материалами

Характеристики

Мощность	300 Вт, 220-240 В
Рабочая поверхность	125 мм
Скорость	14 000-26 000 об/мин
Размер хода платформы	2,7 мм
Длина провода	1,8 м
Габариты	140 x 122 x 200 мм
Вес	1,6 кг

Комплектация:

/ Артикул SR2116SE00 / Инструмент в коробке

SR2117

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА, 400 Вт, 125 мм



Ключевые свойства

› СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ВИБРАЦИИ

Система балансировки противовеса для комфортной работы

› СИСТЕМА X-FLOW

Уникальная система для сбора пыли обеспечивает мощное всасывание пыли без засорения

› РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

Максимальная производительность при работе с различными материалами

› ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ РУКОЯТКА

Для идеального контроля инструмента

Характеристики

Мощность	400 Вт, 220-240 В
Рабочая поверхность	125 мм
Скорость	8 000-24 000 об/мин
Длина провода	1,8 м
Габариты	174 x 293 x 125 мм
Вес	3 кг

Комплектация:

/ Артикул SR2117SE00 / Инструмент в коробке

HD1523

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ, 1050 Вт, 13 мм



Ключевые свойства

› МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЕСКЛЮЧЕВОЙ ПАТРОН 13 ММ

Позволяет надежно крепить сверла большого диаметра

› 2 СКОРОСТИ

Высокая скорость для быстрого сверления и низкая скорость для тяжелых работ и завинчивания

› РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОРОСТЬ

Для оптимального контроля в работе

› КНОПКА БЛОКИРОВКИ

Для продолжительного сверления

Характеристики

Мощность	1050 Вт, 220-240 В
Патрон	13 мм
Скорость	0-1200 / 0-3200 об/мин
Частота ударов	0-20 400 / 0-54 400 уд/мин
Длина провода	1,8 м
Габариты	200 x 700 x 300 мм
Вес	3,2 кг

Комплектация:

/ Артикул HD1523SE00 / Инструмент в коробке

RH1109

ПЕРФОРАТОР 850 Вт, 2,8 Дж, SDS PLUS



Ключевые свойства

› 4 ФУНКЦИИ РАБОТЫ

Для быстрой смены задач: сверление, сверление с ударом, долбление с возможностью изменения угла долота

› КРЕПЛЕНИЕ SDS PLUS

Для легкой смены оснастки

› ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА

Обеспечивает защиту при заклинивании бура

› РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОРОСТЬ

Для оптимального контроля

Характеристики

Мощность	850 Вт, 220-240 В
Патрон	SDS PLUS
Макс. диаметр сверления в бетоне	26 мм
Сила удара	2,8 Дж
Скорость	0-980 об/мин
Частота ударов	5150 уд/мин
Длина провода	1,8 м
Габариты	275 x 85 x 367 мм
Вес	3,1 кг

Комплектация:

/ Артикул RH1109SE00 / Инструмент, дополнительный патрон, 3 бура, в кейсе

RH1183 ПЕРФОРАТОР 1500 Вт, 5 Дж, SDS PLUS



Ключевые свойства

> 3 ФУНКЦИИ РАБОТЫ

Для быстрой смены задач: сверление, сверление с ударом, долбление с возможностью изменения угла долота

> КРЕПЛЕНИЕ SDS PLUS

Для легкой смены оснастки

> ПРОЧНЫЙ МАГНИЕВЫЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

> СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ВИБРАЦИИ (VRS)

Обеспечивает оптимальный комфорт работы и низкий уровень вибрации

> ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА

Обеспечивает защиту при заклиневании бура

Характеристики

Мощность	1500 Вт, 220-240 В
Патрон	SDS PLUS
Макс. диаметр сверления в бетоне	36 мм
Сила Удара	5,0 Дж
Скорость	100-750 об/мин
Частота ударов	400-3000 уд/мин
Длина провода	1,8 м
Габариты	260 x 111 x 404 мм
Вес	5,3 кг

Комплектация:

/ Артикул RH1183SE00 / Инструмент, дополнительный патрон, 3 бура, в кейсе

RS3316 САБЕЛЬНАЯ ПИЛА, 900 Вт



Ключевые свойства

> МАЯТНИКОВЫЙ ХОД

Переключение между линейным режимом для более чистого реза и маятниковым режимом для более агрессивного реза

> ПОВОРОТНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЛАТФОРМА

Продлите срок службы лезвия и контролируйте глубину реза

> БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ

Позволяет быстро и безопасно менять пилку без дополнительного инструмента

Характеристики

Мощность	900 Вт, 220-240 В
Скорость	0-3000 об/мин
Ход пилки	29 мм
Длина провода	1,8 м
Габариты	210 x 92 x 470 мм
Вес	3 кг

Комплектация:

/ Артикул RS3316SE00 / Инструмент в коробке

CR3291 ДИСКОВАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 1400 Вт, 190 мм



Ключевые свойства

> 0-52° УГОЛ ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ

Легко работать с наиболее распространенными углами реза

> ПРОРЕЗИНЕННЫЙ КОРПУС

Для лучшей фиксации инструмента

> БЫСТРАЯ РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ СРЕЗА

Быстро вносите коррективы для большей точности

Характеристики

Мощность	1400 Вт, 220-240 В
Диаметр диска	190 x 16 мм
Скорость	5300 об/мин
Угол наклона лезвия	0-52°
Макс. глубина реза	66 мм (90°) 48 мм (45°)
Длина провода	1,8 м
Габариты	204 x 230 x 372 мм
Вес	3,8 кг

Комплектация:

/ Артикул CR3291SE00 / Инструмент в коробке



JS3131 ЛОБЗИКОВАЯ ПИЛА, 550Вт

Ключевые свойства

- ▶ **РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПУСК С ТОРМОЗОМ**
Обеспечивает максимальный контроль и точный рез
- ▶ **БЫСТРАЯ РЕГУЛИРОВКА УГЛА РЕЗА**
Бесключевая настройка подошвы для резки под углом
- ▶ **4 РЕЖИМА МАЯТНИКОГО ХОДА**
Возможность плавной резки различных материалов
- ▶ **БЕСКЛЮЧЕВАЯ СМЕНА ОСНАСТКИ**
Для быстрой и безопасной замены лезвий
- ▶ **LED ПОДСВЕТКА**
Для работы в плохоосвещенных местах

Характеристики

Мощность	550 Вт, 220-240 В
Совместимость лезвий	U и T лезвия
Ход пилки	18 мм
Скорость	0-3000 об/мин
Макс. угол наклона	До 45°
Режим маятникового хода	4
Длина провода	1,8 м
Габариты	204 x 230 x 372 мм
Вес	2,1 кг

Комплектация:

/ Артикул JS3131SE00 / Инструмент в коробке



JS3149 ЛОБЗИКОВАЯ ПИЛА, 680 Вт

Ключевые свойства

- ▶ **4 РЕЖИМА МАЯТНИКОГО ХОДА**
Возможность плавной резки различных материалов
- ▶ **БЕСКЛЮЧЕВАЯ СМЕНА ОСНАСТКИ**
Для быстрой и безопасной замены лезвий
- ▶ **ФУНКЦИЯ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ**
Очищает линию реза от пыли
- ▶ **БЫСТРАЯ РЕГУЛИРОВКА УГЛА РЕЗА**
Бесключевая настройка подошвы для резки под углом
- ▶ **ОБНОВЛЕННАЯ LED ПОДСВЕТКА**
Обеспечивает в 10 раз больше света, чем обычные светодиоды

Характеристики

Мощность	680 Вт, 220-240 В
Скорость	800-3200 об/мин
Ход пилки	23 мм
Режим маятникового хода	4
Макс. угол наклона	0° - 45°
Тип лезвия	U и T лезвия
Габариты	260 x 74 x 214 мм
Вес	2,1 кг

Комплектация:

/ Артикул JS3149SE00 / Инструмент в коробке



RT1315 ФРЕЗЕР, 1400Вт

Ключевые свойства

- ▶ **РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ**
Для работы с различными материалами
- ▶ **ДВОЙНАЯ LED ПОДСВЕТКА**
Повышает уровень видимости рабочего пространства
- ▶ **ПЛАВНЫЙ СТАРТ**
Обеспечивает безопасный и контролируемый старт работы
- ▶ **ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ**
Для быстрой и точной корректировки

Характеристики

Мощность	1400 Вт, 220-240 В
Погружной ход	55 мм
Размеры цанги	6/6,35/8 мм
Скорость	11 000-28 000 об/мин
Длина провода	1,8 м
Габариты	298 x 142 x 283 мм
Вес	3,7 кг

Комплектация:

Артикул RT1315SE00 / Инструмент в коробке

PL2012 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУБАНОК 710 Вт, 82 мм



Ключевые свойства

- › **МОЩНЫЙ МОТОР**
идеально подходит для фальцовки
- › **2 ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВЫХОДА СТРУЖКИ**
Позволяет переключать выброс стружки вправо и влево
- › **ПРОЧНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПОДОШВА**
Для идеальной гладкости заготовки
- › **V-ОБРАЗНЫЙ ПАЗ**
Позволяет легко и быстро снять фаску
- › **ВСТРОЕННОЕ ХРАНЕНИЕ КЛЮЧЕЙ**

Характеристики

Мощность	710 Вт
Ширина строгания	82 мм
Глубина строгания	2 мм
Глубина фальцевания	8 мм
Длина провода	1,8 м
Габариты	173 x 164 x 345 мм
Вес	2,6 кг

Комплектация:

/ Артикул PL2012SE00 / Инструмент в коробке

OS2718 МУЛЬТИТУЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, 300 Вт



Ключевые свойства

- › **РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ**
Для максимального контроля в работе
- › **УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА АКСЕССУАРОВ**
Предоставляет широкий выбор аксессуаров для различных работ
- › **LED ПОДСВЕТКА**
Для работы в плохоосвещенных местах
- › **ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН**
Сбалансированный и удобный

Характеристики

Мощность	300 Вт, 220-240 В
Угол колебания	лево/право 1,4°
Скорость	11 000-20 000 об/мин
Длина провода	1,8 м
Габариты	89 x 61 x 278 мм
Вес	1,2 кг

Комплектация:

/ Артикул OS2718SE00 / Инструмент в коробке

HA5946 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН, 2000 Вт



Ключевые свойства

- › **ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ**
Обеспечивает стабильную температуру инструмента
- › **ДВЕ НАСТРОЙКИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА**
350 л/мин и 500 л/мин для различных применений
- › **УДОБНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ РАБОТЫ**
Стабильное стационарное положение позволит выполнять различные работы, освободив ваши руки
- › **РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ**
От 50°C до 600°C для широкого спектра работ
- › **БЫСТРАЯ ЗАМЕНА НАСАДОК**
Для безопасной замены и снятия насадок

Характеристики

Мощность	2000 Вт, 220-240 В
Производительность	350-500 л/мин
Диапазон температур	50°C...600°C
Длина провода	1,8 м
Габариты	87 x 260 x 243 мм
Вес	0,8 кг

Комплектация:

/ Артикул HA5946SE00 / Инструмент, 4 насадки, в коробке



СТАНКИ И ТОРЦОВОЧНЫЕ ПИЛЫ

SKIL предлагает вашему вниманию отличные настольные станки и пилы.

Вы непременно оцените плавность их работы и мощность двигателя.

XP



TS6307 РАСПИЛОВОЧНЫЙ СТАНОК 2000 Вт, 255 мм

Ключевые свойства

› РЕЕЧНАЯ ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТОЛА

Гарантирует, что упор остается параллельным лезвию, что обеспечивает быстрый, плавный и точный рез

› ВСТРОЕННАЯ СКЛАДНАЯ ПОДСТАВКА

Ножи быстро складываются, обеспечивая портативность и удобное хранение.

› ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ЛЕЗВИЙ

Доступна микрорегулировка лезвия так, чтобы оно было параллельно упору и пазу для резки под углом.

› УГОЛ НАКЛОНА -2...47°

Удобное и быстрое выставление на 0 или 45°

› ОТВЕРСТИЕ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

Направляет пыль в контейнер для легкой очистки

Характеристики

Мощность	2000 Вт
Скорость	4600 об/мин
Диаметр диска	255 мм
Диаметр крепления диска	16 мм
Глубина реза под 45°	65 мм (45°) 90 мм (90°)
Макс. угол наклона	-2°... 47°
Габариты	730 x 690 x 430 мм
Вес	27,18 кг

Комплектация:

/ Артикул TS6307SE00 / Инструмент в коробке

XP



MS1305 / MS1310 ТОРЦОВОЧНАЯ НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА, 1600 Вт, 216 мм

Ключевые свойства

› МОЩНЫЙ 1600 ВТ ДВИГАТЕЛЬ

Обеспечивает скорость 1600 об/мин для быстрой и детальной резки.

› ДВОЙНОЙ УГОЛ НАКЛОНА

Выполняйте резку в четырех положениях с положительным упором: 47° и 45° влево, 0° и 45° вправо.

› СИСТЕМА QUICK CLAMP

Система быстрого зажима для удобной и быстрой фиксации заготовки

› РАЗРЕЗЫ ПОД ОБЩИМИ УГЛАМИ

Режет под углом до 50 градусов влево и вправо, имеет 11 положений под наиболее часто используемыми углами

Характеристики

Мощность	1600 Вт
Скорость	4700 об/мин
Диаметр диска	216 мм
Диаметр крепления диска	30 мм
Макс. угол скоса	0...47°
Вес	8,1 кг

Комплектация:

/ Артикул MS1305SE00 / Инструмент без механизма протяжки в коробке

/ Артикул MS1310SE00 / Инструмент с механизмом протяжки в коробке

XP



MS6305 ТОРЦОВОЧНАЯ НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА, 2000 Вт, 254 мм

Ключевые свойства

› МОЩНЫЙ 2000 ВТ ДВИГАТЕЛЬ

Обеспечивает скорость 5000 об/мин для быстрой и детальной резки.

› ДВОЙНОЙ УГОЛ НАКЛОНА

Выполняйте резку в четырех положениях с положительным упором: 48° и 45° влево, 0° и 45° вправо.

› ЛИНИЯ ТЕНИ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ

Обеспечивает высокоточный рез с большей точностью, чем лазеры

› НАДЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ПРОТЯЖКИ

Благодаря протяжке обеспечивает рез до 305 мм при положении 90

› РАЗРЕЗЫ ПОД ОБЩИМИ УГЛАМИ

Режет под углом до 50° влево и вправо, имеет 11 положений под наиболее часто используемыми углами

Характеристики

Мощность	2000 Вт
Скорость	4800 об/мин
Диаметр диска	254 мм
Диаметр крепления диска	16 мм
Макс. угол скоса	50° правый 50° левый
Макс. угол наклона	45° правый, 48° левый
Макс. ширина пропила	305 мм (90°) 215 мм (45°)
Макс. глубина пропила	90 мм (90°) 50 мм (45°)
габариты	900 x 570 x 360 мм
Вес	21,2 кг

Комплектация:

/ Артикул MS6305SE00 / Инструмент в коробке

XP



AC6202 МОНТАЖНАЯ ПИЛА 2400 Вт, 355 мм

Ключевые свойства

- > **ОДНА ИЗ САМЫХ ЛЕГКИХ В СВОЕМ КЛАССЕ**
Удобна в транспортировке, легка в эксплуатации
- > **D-ОБРАЗНАЯ РУКОЯТКА**
Повышенный комфорт и контроль в работе.
- > **ПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ**
Долговечен, эффективно защищает от искр
- > **ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 2400 ВТ**
Обеспечивает высокую производительность

Характеристики

Мощность	2400 Вт, 220-240 В
Скорость	3900 об/мин
Диаметр диска	355 мм
Диаметр крепления диска	25,4 мм
Регулировка угла	45°
Габариты	570 x 370 x 470 мм
Вес	17,75 кг

Комплектация:

/ Артикул AC6202SE00 / Инструмент в коробке

XP



BL1355 ТОЧИЛЬНЫЙ СТАНОК, 400 Вт, 150 мм

Ключевые свойства

- > **ПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС**
Обеспечивает надежность и долговечность инструмента
- > **УДОБНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ НОЖКИ**
Инструмент стабильно работает в незакрепленном положении
- > **ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КОЖУХ**
Регулируемый прозрачный кожух позволяет безопасно работать и обеспечивает хороший обзор заготовки
- > **СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА**
Гибкая светодиодная лампа создает оптимальную видимость, даже при слабом освещении

Характеристики

Напряжение	220-240 В
Мощность	400 Вт
Скорость	3580 об/мин
Диаметр диска	150 мм
Посадочный диаметр диска	1267 мм
Вес	8,6 кг

Комплектация:

/ Артикул BL1355SE00 / Инструмент в коробке



АККУМУЛЯТОРНЫЕ ОТВЕРТКИ

Идеальный инструмент для сборки мебели
и работы с мелким крепежом.

Поможет быстро и комфортно выполнить
работу и ремонт.





SD5612

АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА 4 В

Ключевые свойства

▶ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ CIRCUIT SENSOR™

Безопасно обнаруживает электрический ток в розетках, выключателях и светильниках

▶ РЕВЕРС

Меняйте направление с помощью переключателя вперед и назад

▶ ВСТРОЕННЫЙ ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР

Быстрая Зарядка через разъем Micro USB

▶ ЦАНГОВЫЙ ЗАЖИМ 6,35 мм

Быстрая и удобная смена бит, с надежной фиксацией

▶ ДВОЙНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

Улучшает использование при слабом освещении

Комплектация:

/ Артикул SD5612SE01 / Инструмент в коробке

Характеристики

Скорость	230 об/мин
Тип аккумулятора	Встроенный литий-ионный
Емкость аккумулятора	1,3 А
Размер хвостовика	6,35 мм
Габариты	180 x 110 x 70 мм
Вес	0,8 кг

SD5618

АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА 4 В



Ключевые свойства

▶ ШЕСТИГРАННИК С МАГНИТОМ

Надежно удерживает биты со стандартным хвостовиком 6,35 мм

▶ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР

Удобная зарядка через Micro USB

▶ ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА

▶ ИНДИКАТОР ВПЕРЕД / НАЗАД

Комплектация:

/ Артикул SD5618SE01 / Инструмент с 9 битами в блистере

/ Артикул SD5618SE00 / Инструмент с набором из 42 принадлежностей в кейсе

Характеристики

Мощность	4 В
Тип хвостовика	Шестигранник с магнитом (6,35 мм)
Скорость	220 об/мин
Габариты	18,5 x 54,5 x 222,3 мм
Вес	0,81 кг

SD5619

АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА 4 В



Ключевые свойства

▶ УНИКАЛЬНАЯ ПОВОРОТНАЯ ГОЛОВКА С БЛОКИРОВКОЙ

Поворот и фиксация между тремя положениями 0° / 22,5° / 45° для улучшения эргономики в ограниченном пространстве

▶ НАСТРОЙКА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

Адаптируйтесь к конкретному применению с помощью трех настроек крутящего момента

▶ РЕЖИМ РЕВЕРСА

▶ СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

Для дополнительной видимости в условиях низкой освещенности

▶ ВСТРОЕННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ С ЗАРЯДНЫМ ПОРТОМ USB-C

Для легкости и удобства в использовании

Комплектация:

/ Артикул SD5619SE01 / Инструмент с 9 битами в блистере

/ Артикул SD5619SE02 / Инструмент с набором из 28 принадлежностей в кейсе

Характеристики

Тип хвостовика	Шестигранник (6,35 мм)
Крутящий момент	2,5 Нм
Скорость	240 об/мин
Мощность	4 В
Светодиодная подсветка	Да
Габариты	230 x 165 x 60 мм
Вес	0,45 кг



SKIL®

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ИМПОРТЕР В РОССИИ КОМПАНИЯ ООО «КОНДРОЛЬ»

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

8-800-500-20-30

/// WWW.SKIL-TOOLS.RU